# Vakuová sada na odplyn?ní prysky?ice, uretanu, silikonu, sádry, marinování masa, 7,8 litru
















Hodnocení: Nehodnoceno
**Cena**

Zeptejte se na tento produkt

Popis

Nepoužitá, pln? funk?ní sada na odplyn?ní prysky?ice, uretanu, silikonu, sádry, marinování masa a podobn?.

Sestava se skládá z olejové výv?vy, vakuové komory a veškerého p?íslušenství pot?ebné pro provoz.

**Popis pumpy:**

Pln? funk?ní jednostup?ová vakuová pumpa pro vytvo?ení vakua. Nepoužitá, pouze dob?e odskoušená a kompletn? otestovaná.

Olejové provedení - perfektní t?snost a životnost.

Dodáváno v?etn? nové olejové nápln? samostatném balení. ?eský a anglický návod. CE certifikát.

Kvalitní zabalení v p?ípad? odeslání je samoz?ejmostí.

Napájení: 220 VAC

P?íkon: 250 W

Pr?tok: 70 l/min

Zbytkový tlak: 5 Pa

Nápl? oleje: 225 ml

Pr?m?r závitu pro p?ipojení hadice: 11 mm

Váha: 6,5 kg

**Popis komory:**

Pln? funk?ní vakuová komora. Nepoužitá, pouze dob?e odskoušená.

Komora je ve výborném technickém stavu, t?snost je v absolutním po?ádku.

Vana je z nerezu a víko z pr?hledného akrylového skla o síle 19 mm.

Oboustrané silikonové t?sn?ní s životností až 10 000 použití.

V cen? p?íslušenství: ocelí vystužená p?ipojovací hadice pro vakuovou pumpu, vstupní a výstupní kulový ventil, glycerinem napln?ný vakuometr, 2x vzduchový filtr, spojovací šroubení s vakuovou pumpou typu RS.

Není vhodná pro stabilizaci d?eva agresivními prysky?icemi typu Japatol WR 90.

Výška vany: 195 mm

Pr?m?r vany: 225 mm

Objem: 7,8 litru

Maximální dovolená teplota: 72°C