Výkonná 2-stup?ová olejová výv?va, vakuová pumpa, 230 V, 283 l/min.












Hodnocení: Nehodnoceno
Cena

Zeptejte se na tento produkt

Popis

Pln? funk?ní dvoustup?ová vakuová pumpa pro vytvo?ení hlubokého vakua. Nepoužitá, pouze dob?e odzkoušená a kompletn? otestovaná.

Pumpa je vyrobena pro n?mecký trh = vyšší kvalita. V?etn? CE certifikátu. Olejové ?erpadlo pro lepší mazání. Vym?nitelný výstupní filtr olejové mlhy.

Motor pumpy je vybaven ochraným termostatem proti p?eh?átí. Pumpa je vhodná i pro st?edn?dobé aplikace. Balastní a zp?tný ventil.

Možno použít p?i pln?ní klimatizací, ve vakuových bali?kách, stabilizaci d?eva, výrob? forem a jiných aplikací. Olejové provedení - vysoký výkon.

Dodáváno v?etn? 1 000 ml vakuového oleje specifikace ISO VG 100 v samostatném balení. ?eský a anglický návod.

Kvalitní zabalení a da?ový doklad v p?ípad? odeslání je samoz?ejmostí.

Napájení: 230 VAC

P?íkon: 750 W

Pr?tok: 283 l/min

Zbytkový tlak: 3x10-1 Pa

Nápl? oleje: 550 ml

Vstupní šroubení: 1/4" SAE

Váha: 18 kg

Rozm?ry: 430 x 150 x 250 mm